

# Sonite Wax

## Algemeen

**Sonite Wax** is een zachte pasta was gebruikt om poreuse oppervlaktes te sealen en het lossen van urethane rubber van een varieteit aan oppervlaktes te vergemakkelijken. Ook plastic van plastic kan gelost worden en het word ook voor vele andere industriële applicaties gebruikt. Het kan nodig zijn om de applicaties van Sonite Wax te volgen met een geschikt losmiddel zoals **Universal Mold Release**. Raadpleeg het technische bulletin van mold rubber producten voor de complete details.

Specifieke Zwaartekracht: 0.84

% Solied: 30

Flash Point TCC F: 100

Oplosbaarheid: Ongelimiteerd in oplosmiddelen zoals kerosine of miniral spirits.

Dit product heeft een beperkte houdbaarheid en zou zo snel mogelijk gebruikt moeten worden. Gladde oppervlaktes kunnen met een zacht, draadloos doek worden opgesmeerd. Overtollig materiaal moet verwijderd worden. Bij borstelen en spuiten, verdunnen met kerosine of miniral spirit tot de gewenste dikte is bereikt. Voor zeer poreuse oppervlaktes, een laag aanbrengen en laten drogen. Vervolgens weer een dunne laag aanbrengen en laten drogen.

## Waarschuwing

Dit product is ontvlambaar. Niet gebruiken in de buurt van hitte, vonken of open vuur. Het is irriterend voor ogen en huid. Wanneer in contact gekomen met de ogen, 15 minuten spoelen met water en direct medische hulp zoeken. Van de huid wassen met water en zeep. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Het inademen van dampen kan hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Lees eerst de Material Safety Data Sheet.

## Veiligheid en milieu:

- Alle Smooth-On producten zijn veilig in gebruik mits men de normale voorzorgen voor het gebruik van chemische producten in acht neemt.
- Zorg voor voldoende ventilatie in het werkvertrek.
- Breng onverharde resten Sonite Wax en lege emballage naar het depot voor klein chemisch afval in uw gemeente.
- Buiten bereik van kinderen houden.